



Lector de banda magnética con teclado 780

Lector robustecido de deslizamiento con teclado
HID ofrece una amplia variedad de lectores de banda magnética totalmente equipados con salida Wiegand y salida Clock-and-Data. Estos lectores combinados leen tanto tarjetas de banda magnética como tarjetas de proximidad, lo que permite la migración tecnológica perfecta de la banda magnética a la proximidad.

Características

- Construido sólidamente para aplicaciones al aire libre como los aeropuertos y escuelas.
- Se conecta a los sistemas de control con formato de interfaz Clock-and-Data Wiegand o calentador de ranura para tarjeta opcional disponible.
- Lee tarjetas de seguridad, tarjetas de tiempo-y-asistencia y tarjetas de estacionamiento.
- Lee montaje ajustable para la cabeza en la pista 1 o 2.
- Se monta en cajas eléctricas estándar o de pared.



Especificaciones

Pistas de datos Track 1, 2 y 3; alta o baja coercitividad; 75 BPI

Tamaño de la carta CR80 2.125 "x 3.375" x 0.030 "+/- .003" (54,0 mm x 85,7 mm x 0.762 mm +/- 07mm)

Velocidad de tarjeta 8 a 50 pulgadas (203 a 1270 mm) por segundo

Teclado Teclado metálico viaje completo con disposición tipo teléfono de salida de 8 bits ráfaga

Velocidad de datos 1 ms por bit

Aprobaciones UL 294 de control de acceso; FCC Part 15, CE

Esquema 5.125 "x 6.75" x 3 "(130 x 171 x 76 mm)

Conexiones Plug-in con 8 "(200 mm) cable de la coleta

Cable 200 '(60 m) en cinco # 22 cables sin blindaje 500' (150 m) en cinco # 18 cables sin blindaje

Formatos de salida 26 o 34 bits Wiegand, todos los bits Wiegand, y del reloj y de datos

Potencia 10,5-13 VCC a 35 mA

Montaje De ancho simple caja a mano, puerta parteluz, o directamente en la superficie vertical

Vida 250.000 ciclos de desgaste. MTBF 22,000 horas

Error Ratio 5% de Falso Rechazo 2×10^{-6} falsa aceptar

Descarga estática Resiste 20.000 voltios

LED Rojo, Verde y Ámbar (introducir el PIN-780)

Material Negro GE Lexan (policarbonato) con base de aluminio

Temperatura -31 ° a 150 F (-35 ° a 66 ° C) de funcionamiento

Humedad 5 a 95%, sin condensación

Medio ambiente En interiores o al aire libre; vivienda totalmente resistente a la intemperie

Interior de la República 01-800-017-4272 www.sistemasperseo.com

Oficina	Lada	Tels.			
• Cd. MX	55	9001-1978	9001-5018	9001-1979	9001-5019
• Cd. Juárez, Chih.	656	616-8770			
• Chihuahua, Chih.	614	414-5531	414-6922		
• Torreón, Coah.	871	722-5850	722-0228		
• Tijuana, BC.	664	380-6181	250-0788		
• Mérida, Yuc.	999	981-0444			
• Monterrey N.L.	01-800	017-4272			