



Axis

AXIS es la nueva solución de EasyWay Biometrics, diseñada para simplificar las operaciones cotidianas de registro de asistencias de su personal.

AXIS registra las entradas o salidas del personal, con grandes ventajas respecto a sistemas de control de asistencia tradicionales (como relojes checadores convencionales, terminales de tarjeta de proximidad, e incluso algunos dispositivos biométricos).

AXIS evita la necesidad de cargar tarjetas que pueden ser extraviadas o robadas (y que tienen un costo para la empresa), al mismo tiempo que agiliza el proceso de registro de asistencia (solución rápida y efectiva).

Incorpora un teclado resistente de tipo membrana, pantalla a color TFT 3", sensor óptico de huella, menú en idioma español o inglés, y capacidad para hasta 3,000 plantillas de huella, y 100,000 transacciones.



Diseño moderno, compacto y atractivo. Verifica la huella en menos de 1 segundo. Incluye puerto USB para bajar transacciones de la terminal a una llave de memoria USB (no incluida). Cuenta con puerto de comunicaciones en red TCP/IP. Incluye adaptador de corriente y software CET.NET Light para control de asistencias, descargable desde una liga de internet.

Recomendable para empresas micro, pequeñas y medianas que desean autorizar sus procesos de control de asistencias.

Características

- Terminal biométrica con sensor óptico de huella.
- Tiempo de verificación de la huella: menor 1 Segundo.
- Capacidad de huellas de empleados: Hasta 3,000.
- Capacidad de transacciones: Hasta 100,000.
- Amplia pantalla a color de 3 pulgadas.

- Resistente teclado tipo membrana.
- Comunicación TCP/IP.
- Entrada USB para descarga de transacciones en memoria USB externa (dispositivo de memoria no incluido).
- Menús en español o inglés.

Especificaciones

- Métodos de verificación de identidad Huella, PIN.
- Pantalla Color, TFT, 3 pulgadas.
- Comunicaciones Ethernet. Entrada USB para descarga de transacciones en memoria USB externa.
- Capacidad Hasta 3,000 huellas / Hasta 100,000 transacciones.
- Alimentación 5 VDC 2 AMP (fuente de poder incluida).
- Temperatura de operación 0 - 45°C.
- Humedad de Operación 20 % - 80%.
- Tasa de Falso Rechazo (FRR) menor 0.001%.
- Tasa de Falsa Aceptación (FAR) menor 0.00001%.
- Dimensiones 18.5 x 14.65 x 4.65 cm (ancho x alto x profundidad).
- Peso (sin base para montaje) 0.470 kg.

Interior de la República 01-800-017-4272 www.sistemasperseo.com

Oficina	Lada	Tels.			
• Cd. MX	55	9001-1978	9001-5018	9001-1979	9001-5019
• Cd. Juárez, Chih.	656	616-8770			
• Chihuahua, Chih.	614	414-5531	414-6922		
• Torreón, Coah.	871	722-5850	722-0228		
• Tijuana, BC.	664	380-6181	250-0788		
• Mérida, Yuc.	999	981-0444			
• Monterrey N.L.	01-800	017-4272			