

Access Control Manager Professional de Avigilon™

AVIGILON

Access Control Manager (ACM) Professional de Avigilon™ es un equipo de red de control de acceso basado en web diseñado para instalaciones pequeñas y medianas, con hasta 32 lectores. ACM Professional es intuitivo y fácil de usar, y simplifica el control de acceso con un dispositivo todo en uno rentable. ACM Professional, de tamaño compacto y rendimiento potente, se instala en espacios reducidos con requisitos de consumo de energía limitados.

PROFESIONAL



EQUIPO EN RED DE CONTROL DE ACCESO INTEGRADO

Access Control Manager Professional de Avigilon™ proporciona la facilidad de uso exigida por los directores de instalaciones y la flexibilidad requerida por los departamentos de TI. Los administradores se pueden centrar en la seguridad de las instalaciones, las personas y los activos sin que el departamento de TI tenga que ocuparse de problemas de configuración, problemas de compatibilidad, requisitos del sistema y vulnerabilidades del software.

APLICACIÓN WEB 100% BASADA EN EXPLORADOR

A diferencia de los sistemas de control de acceso heredados, basados en cliente/servidor, Access Control Manager Professional es accesible en cualquier momento y en cualquier lugar desde cualquier explorador web estándar, como Firefox, Safari, Chrome o Internet Explorer. Gestione fácil y rápidamente los privilegios de acceso a la instalación de los empleados desde cualquier ubicación sin estar vinculado a una estación de cliente dedicada ni pagar por licencias de software por usuario.

VENTAJAS

- Integración de vídeo y alarmas con Avigilon™ Control Center (ACC)
- Gestionar el acceso a las instalaciones desde cualquier navegador web
- Simplificar la seguridad con un dispositivo en red todo en uno
- Instalar un sistema de seguridad fácil de usar y rentable
- Elimine el mantenimiento de servidores y los parches de seguridad

Especificaciones

SISTEMA	Lectores	Hasta 32
	Configuración de unidad de disco duro	Disco duro Serial ATA de 3,5 pulgadas y 500 GB (7200 Rpm)
	Procesador	Procesador Intel® Pentium® G3420 de dos núcleos, con caché de 3 M y 3,20 GHz
	Memoria	DDR3 de 4 GB y 1600 MHz sin ECC
	Interfaz de red	Tarjeta de red PCIe Gigabit Broadcom NetXtreme® 10/100/1000
	Lectores de tarjetas	16 - 32
	Máx. de operadores simultáneos	50
	Máx. de identidades	500.000
	Máx. de eventos almacenados	75 000 000

MECÁNICAS	Formato	Pequeño formato
	Dimensiones (Al x An x Pr)	29 mm x 9,3 mm x 31,2 mm; 11,4" x 3,7" x 12,3"
	Peso	6,0 kg (13,2 lbs)

ELÉCTRICAS	Entrada de alimentación	100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 4,4 A
	Fuente de alimentación	Única no redundante
	Consumo de energía	315 W

MEDIOAMBIEN- TALES	Temperatura de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
	Temperatura de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
	Humedad	Humedad relativa (sin condensación) 20 - 80%
	Vibración en funcionamiento	0,26 GRMS
	Vibración en almacenamiento	2, 2 GRMS
	Impacto en funcionamiento	40 G
	Impacto en almacenamiento	105 G
	Altitud de funcionamiento	G1 o inferior conforme a lo estipulado por ANSI/ISA-S71.04-1985
	Altitud de almacenamiento	G1 o inferior conforme a lo estipulado por ANSI/ISA-S71.04-1985

CERTIFICACIONES	ENERGY STAR	CEL	CECP	EPEAT
	RoHS	NFPA 99:2012	EMC Clase B	

PLATAFORMAS DE TI COMPATIBLES	Linux®	SOLUCIONES DE CONTROL DE ACCESO COMPATIBLES	HID VertX EVO™	SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN DE VÍDEO COMPATIBLES	Avigilon™ Control Center
	OpenLDAP®		HID Global		Pelco de Schneider Electric
	VMware™ Ready		Mercury Security		Exacq Technologies de Tyco Security
	VerAfied		ASSA ABLOY		Salient Systems
	Firefox™		Allegion plc		Milestone Systems
	Google Chrome™		Farpointe Data®		Dedicated Micros
	Apple Safari®		EasyLobby® de HID		
	Internet Explorer®		LifeSafety Power		

INFORMACIÓN DE PEDIDOS	AC-APP-16R-PRO	Equipo de control de acceso profesional con 16 lectores
	AC-APP-32R-PRO	Equipo de control de acceso profesional con 32 lectores
	AC-SW-16RCU	Complemento de software para 16 lectores (solo para AC-APP-16R-PRO)